



СПЕЦИФІКАЦІЯ

ТЕХНОЛОГІЯ HYBRID CYCLING	
ДВИГУН	Giant SyncDrive Sport 2, 75Nm, PedalPlus 6-sensor technology
КОНТРОЛЕР	Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatic mode, 5 support levels, USB-C (10W)
ДИСПЛЕЙ	Giant RideControl Dash 2, high-angle visibility, full color LCD display
БАТАРЕЯ	Giant EnergyPak Smart 430Wh, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production, Giant EnergyPak Plus 200 range extender compatible
CHARGER	Giant EnergyPak smart charger 4A
CONNECTIVITY	Giant RideControl App enabled, ANT+ wireless display signal with e-bike profile
РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, L (XS-S: 27.5, M-L: 29er)
КОЛІР	Lunar Eclipse, Seafoam Green
КОНСТРУКЦІЯ	ALUXX aluminum, Overdrive 1 1/2 - 1 1/8" head tube, integrated KSA40 kickstand mount
ВИЛКА	SR Suntour XCM ATB DS coil 29" 100mm travel 15x110 AH axle
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	n/a
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Connect TR Riser 31.8x690-750mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Giant Sole-O Grip
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact
ВИНОС СІДЛА	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
СІДЛО	Liv Ergo Trail ESG
ПЕДАЛИ	Anti-slip Platform
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano Cues
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano Cues 9-speed
ГАЛЬМА	Shimano MT200, hydraulic disc, 180mm [F/R]
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Shimano MT-200
КАСЕТА	Shimano Cues, 11-41T, 9-speed
ЛАНЦЮГ	KMC eGlide NP/BK, e-bike optimized
СИСТЕМА ШАТУНІВ	Forged allumin direct-mount chainring steel 36T, Forged aluminium crank arms, (XS-S: 160mm, M-L: 165mm)
КАРЕТКА	-

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Liv, GX03V, 27.5 / 29, Alluminum (XS-S: 27.5, M-L: 29)
ВТУЛКИ	eTracker boost alloy 6-bolt disc 15x110mm [F] 12x148mm [R]
СПИЦІ	Stainless steel
ШИНИ	Maxxis Rekon Tanwall XS-S: 27.5x2.4" / M-L: 29 x 2.4" Wire Bead 60TPI
АКСЕСУАРИ	
ОСВІТЛЕННЯ	-
БАГАЖНИК	-

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	L
Довжина підсідельної труби (mm)	365	405	445	485
Seat Post Insertion Depth (mm)	170	200	240	260
Нахил підсідельної труби	78,0°	78,0°	74,0°	74,0°
Довжина верхньої труби (mm)	560	570	595	615
Висота кермової труби (mm)	110	115	105	115
Нахил кермової труби	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Виліт вилки (mm)	44	44	46	46
Шлях вилки (mm)	106	106	104,5	104,5
Колісна база (mm)	1151	1162	1139	1160
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	450	450	470	470
Провисання каретки (mm)	45	45	60	60
Ефективна висота (mm)	596	600	618	627
Ефективна довжина (mm)	433	442	417	435
Безпечна висота (mm)	717	732	750	765
Ширина керма (mm)	690	750	750	750
Довжина виносу (mm)	50	50	50	60
Довжина шатунів (mm)	165	165	165	
Розмір коліс	27.5+	27.5+	29"	29"

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.