



SPECIFIKACE

RÁM	
VELIKOSTI	XS, S, M, L
BARVA	Steampunk
RÁM	ALUXX SL-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc
VIDLICE	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm, disc
TLUMIČ	-
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	Giant Sport, flat, 31.8mm, 9-degree backsweep XS: 600mm, S: 600mm, M: 640mm, L: 640mm
GRIPY	Liv ErgoContact
PŘEDSTAVEC	Giant Contact, 8-degree XS: 80mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 100mm
SEDLOVKA	Giant D-Fuse, alloy, XS: 300mm, S: 300mm, M: 300mm, L: 350mm
SEDLO	Liv ErgoMax
PEDÁLY	-
OSAZENÍ	
ŘAZENÍ	Shimano Cues U6000 1x11
PŘESMYKAČ	-
PŘEHAZOVAČKA	Shimano Cues U6020
BRZDY	Tektro HD-R280, hydraulic [F]160mm, [R]160mm
BRZDOVÉ PÁKY	Tektro hydraulic
KAZETA	Shimano CSLG40011, 11x45
ŘETĚZ	KMC X11 with Missing Link
KLIKY	FSA Omega AGX+, 42t XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, L: 172.5mm
STŘED	BB-4000

KOLA	
RÁFKY	Giant S-X2 wheelset
NÁBOJE	Giant alloy, 12mm thru-axle
DRÁTY	stainless
PLÁŠTĚ	Maxxis Re-Fuse, wirebead, tubeless, 700x40c
DOPLŇKY	tubeless prepared, 42mm or 40c max tire size, and rack, kickstand, and fender frame mounts
OMEZENÍ	
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA PLÁŠTĚ	42mm

Cena: 33 399 Kč

GEOMETRIE

RÁM	XS	S	M	L
Délka sedlové trubky (mm)	350	400	450	500
Úhel sedlové trubky	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°
Délka horní trubky (mm)	525	540	560	580
Délka hlavové trubky (mm)	110	135	165	195
Úhel hlavové trubky	70,5°	71,0°	71,5°	71,5°
Offset vidlice (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	72,8	69,5	66,2	66,2
Rozvor (mm)	1014	1020	1031	1046
Délka řetězové vzpěry (mm)	425	425	425	425
Bottom Bracket Drop (mm)	70	70	70	70
Stack (mm)	534	560	590	618
Reach (mm)	376	380	385	391
Výška rámu od země (mm)	680	710	745	770
Šířka řídicíků (mm)	600	600	640	640
Délka představce (mm)	80	80	90	100
Délka klik (mm)	165	165	170	172,5
Rozměr kol	700C	700C	700C	700C

Děláme vše pro to, aby veškeré údaje na tomto webu byly správné a aktuální. Přesto si ale musíme vyhradit právo na případné změny specifikací, barevného provedení a cen, a to bez předchozího upozornění. Děkujeme za pochopení.