



СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАМА	
РОЗМІР	XS, S, M, L
КОЛІР	Steampunk
КОНСТРУКЦІЯ	ALUXX SL-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc
ВИЛКА	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm, disc
АМОРТИЗАТОР ЗАДНІЙ	N/A
КОМПОНЕНТИ	
КЕРМО	Giant Sport, flat, 31.8mm, 9-degree backsweep XS: 600mm, S: 600mm, M: 640mm, L: 640mm
РУКОЯТКИ / ОБМОТКА	Liv ErgoContact
ВИНОС КЕРМА	Giant Contact, 8-degree XS: 80mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 100mm
ВИНОС СІДЛА	Giant D-Fuse, alloy, XS: 300mm, S: 300mm, M: 300mm, L: 350mm
СІДЛО	Liv ErgoMax
ПЕДАЛІ	platform pedal [GT, GU, GV, GC]
ПРИВІД	
МАНЕТКИ	Shimano Cues U6000 1x11
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ	N/A
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ	Shimano Cues U6020
ГАЛЬМА	Tektro HD-R280, hydraulic [F]160mm, [R]160mm
ВАЖЕЛІ ГАЛЬМ	Tektro hydraulic
КАСЕТА	Shimano CSLG40011, 11x45
ЛАНЦЮГ	KMC X11 with Missing Link
СИСТЕМА ШАТУНІВ	FSA Omega AGX+, 42t XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, L: 172.5mm
КАРЕТКА	BB-4000

КОЛЕСА	
ОБОДИ	Giant S-X2 wheelset
ВТУЛКИ	Giant alloy, 12mm thru-axle
СПИЦІ	stainless
ШИНИ	Maxxis Re-Fuse, wirebead, tubeless, 700x40c
ДОДАТКОВО	tubeless prepared, 42mm or 40c max tire size, and rack, kickstand, and fender frame mounts
LIMITS	
МАКС. ПРОСВІТ ШИН	42mm

ГЕОМЕТРІЯ

РАМА	XS	S	M	L
Довжина підсідельної труби (mm)	350	400	450	500
Нахил підсідельної труби	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°
Довжина верхньої труби (mm)	525	540	560	580
Висота кермової труби (mm)	110	135	165	195
Нахил кермової труби	70,5°	71,0°	71,5°	71,5°
Виліт вилки (mm)	50	50	50	50
Шлях вилки (mm)	72,8	69,5	66,2	66,2
Колісна база (mm)	1014	1020	1031	1046
Довжина нижнього пір'я рами (mm)	425	425	425	425
Провисання каретки (mm)	70	70	70	70
Ефективна висота (mm)	534	560	590	618
Ефективна довжина (mm)	376	380	385	391
Безпечна висота (mm)	680	710	745	770
Ширина керма (mm)	600	600	640	640
Довжина виносу (mm)	80	80	90	100
Довжина шатунів (mm)	165	165	170	172,5
Розмір коліс	700C	700C	700C	700C

Giant залишає за собою право змінювати специфікації без попереднього повідомлення.