



SPECYFIKACJA

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
SILNIK	SyncDrive Sport, 70Nm, Powered by Yamaha
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Dash, kolorowy LCD
WYŚWIETLACZ	RideControl Dash, kolorowy LCD
AKUMULATOR	EnergyPak Smart 500 kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus 250
RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L (XS-S: 27.5 / M-L: 29)
KOLOR	Fanatic Teal
RAMA	Aluminium ALUXX, główka ramy OverDrive 1½ - 1¾", 141mm Boost QR, ISS, kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus, zintegrowane mocowanie nóżki KS18
WIDELEC	SR Suntour XCR 34 Boost Air LOR 29/27.5, skok 120mm, rura sterowa 1½ - 1¾", blokada
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect TR Riser, 31.8x690mm (XS-S), 750mm (M-L), aluminium
CHWYTY	Liv Comfort Ergo Microtech Plus
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 31.8mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant, 30.9mm, mikro regulacja na 2 śruby, aluminium
SIODŁO	Liv Sport
PEDAŁY	platformowe, aluminiowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Deore, 1x12
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Deore, Shadow+
HAMULCE	Shimano MT400, hydrauliczne, tarcze [P] 203mm / [T] 180mm
DZWIIGNIE HAMULCA	Shimano Deore MT401
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12-rzędowa
ŁAŃCUCH	KMC e.12 Sport, e-bike optimized
KORBA	"FSA Comet E-Bike, tarcza stalowa FSA MegaTooth Direct-mount 1X 36T"
ŚRODEK SUPORTU	-

KOŁA	
OBREZCE	Giant XCT, ETRTO: (XS, S) 25-584 / (M, L) 25-622, Tubeless Ready, aluminium
PIASTY	Shimano, Center-Lock, [P] MT410-B, 110x15 / [T] MT400-B 148x12mm
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, [P]28/[T]32
OPONY	"Maxxis Rekon 27.5x2.4"/" / 29 x 2.4", 60TPI (XS-S: 27.5, M-L: 29er)"
DODATKI	EnergyPak 4A Smart Compact
LIMITS	
INFORMACJE DODATKOWE	Rozmiar XS nie posiada mocowania koszyka bidonu i otworów pod EnergyPak Plus.
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	-
ZABEZPIECZENIE	-
BAGAŻNIK	-

Zalecana cena detaliczna: 15 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	365	405	445	485
Kąt podsiodłowy	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°
Długość górnej rury (mm)	560	565	595	615
Długość główki ramy (mm)	110	115	105	115
Kąt główki ramy	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	42	42	46	46
Trail (mm)	103,8	103,8	99,5	99,5
Baza kół (mm)	1130	1130	1161	1182
Długość tylnego trójkąta (mm)	475	475	475	475
Obniżenie środka suportu (mm)	50	50	45	45
Stack (mm)	621	626	625	634
Reach (mm)	382	380	404	421
Przekrok (mm)	680	710	750	755
Szerokość kierownicy (mm)	690	690	750	750
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	50	50	60
Długość ramienia korby (mm)	165	165	170	170
Rozmiar kół	27.5+	27.5+	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.