



## SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
<b>MOTOR</b>	SyncDrive Sport, 70Nm, powered by Yamaha
<b>BEDIENEINHEIT</b>	RideControl Dash 2in1
<b>DISPLAYEINHEIT</b>	RideControl Dash 2in1
<b>AKKU</b>	EnergyPak Smart 500 Wh EnergyPak Plus Range Extender kompatibel
RAHMEN & GABEL	
<b>RAHMENGRÖSSEN</b>	XS, S, M, L
<b>FARBE(N)</b>	Amber Glow
<b>RAHMEN</b>	AluXX Rahmen, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 141 mm QR
<b>GABEL</b>	SR Suntour XCM32 Coil NLO, 120mm Federweg, Boost 15x110mm
<b>DÄMPFER</b>	n/a
COCKPIT	
<b>LENKER</b>	GIANT Connect TR Riser 31.8, 20mm rise
<b>GRIFFE</b>	Liv Tactal Single Lock-On
<b>VORBAU</b>	GIANT Contact
<b>SATTELSTÜTZE</b>	GIANT 30.9mm
<b>SATTEL</b>	Liv Sport
<b>PEDALE</b>	Flatpedal
SCHALTUNG, ANTRIEB	
<b>SCHALTHEBEL</b>	microSHIFT ADVENT e-optimized
<b>UMWERFER</b>	n/a
<b>SCHALTWERK</b>	microSHIFT ADVENT, 9-fach
<b>BREMSEN</b>	Tektro HD-M285, 180mm
<b>BREMSHEBEL</b>	Tektro HD-M285
<b>KASSETTE</b>	microSHIFT ADVENT, 11-42T, 9-speed, e-optimized
<b>KETTE</b>	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
<b>KURBELSATZ</b>	FSA Comet, FSA MegaTooth 36T Kettenblatt
<b>INNENLAGER</b>	n/a

LAUFRÄDER	
<b>FELGEN</b>	GIANT XCT 29" (XS/S: 27.5"), Tubeless Ready, 25mm Innenweite
<b>NABEN (V/H)</b>	Shimano MT400
<b>SPEICHEN</b>	Edelstahl
<b>REIFEN</b>	Maxxis Rekon 27.5/29 x 2.4" Draht (XS-S: 27.5", M-L: 29") Auslieferung mit Schlauch
<b>ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)</b>	-
WEITERE AUSSTATTUNG	
<b>BELEUCHTUNG (V/H)</b>	-
<b>SCHLOSS</b>	-
<b>GEPÄCKTRÄGER</b>	kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite)

**UVP: 2.599,00 €**

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	365	405	445	485
Sitzwinkel	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	560	565	595	615
Steuerrohrlänge (mm)	110	115	105	115
Lenkwinkel	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Gabelvorbiegung (mm)	42	42	46	46
Gabelnachlauf (mm)	103,8	103,8	99,5	99,5
Radstand (mm)	1130	1130	1161	1182
Kettenstrebene Länge (mm)	475	475	475	475
Tretlagerabsenkung (mm)	50	50	45	45
Stack (mm)	621	626	625	634
Reach (mm)	382	380	404	421
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	680	710	750	755
Lenkerbreite (mm)	690	690	750	750
Vorbaulänge (mm)	40	50	50	60
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	170	170
Raddurchmesser	[F] 27.5+"	[F] 27.5+"	[F] 29" [R]	[F] 29" [R]

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.