

TRANSEND E+ MID-STEP 45KMH

momentum



ESPECIFICACIONES

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
MOTOR	Giant SyncDrive Life
SENSORES	Tecnología PedalPlus con 6-sensores
DISPLAY	RideControl One
BATERÍA	Giant EnergyPak 500Wh
CUADRO	
TALLAS	S, M, L
COLORES	2 colores
CUADRO	ALUXX aluminium, Mid Step
TIJERA	Aluminio ALUXX
COMPONENTES	
MANUBRIO	Aluminium 12D sweep back, rise 25 mm, 720 width, TR48A-0051
POTENCIA	TDS-807-8 FOV 31.8
POSTE DE ASIENTO	Aluminio, 30.9 mm
ASIENTO	Selle Royal Essenza Moderate
PEDALES	Anti-slip
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	NEXUS 7 RevoShift, SL-C3000-7
DESVIADOR	N/A
CAMBIO TRASERO	N/A
FRENOS	Tektro HD-C275 Freno hidráulico de disco, 160mm
PALANCAS DE FRENOS	Tektro HD-C275 Hidráulico de disco
CASSETTE	18 T
CADENA	KMC Z1eHX NP/NP
MULTIPLICACIÓN	Giant Crank

RUEDAS	
RUEDAS	27.5 aluminio, optimizados para e-bike
MAZAS	Shimano Nexus 7, SG-C3001-7D rear, Shimano TX505 front
RAYOS	Stainless steel
NEUMÁTICOS	Kenda Kwick Seven.5 27.5" x 2.20
EXTRAS	Giant EnergyPak 6A charger, Alloy Kickstand

Precio: \$69,900.00

GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L
Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm)	380	420	475
Ángulo de la Base del Poste de Asiento	73.5°	73.5°	73.5°
Longitud del Tubo Superior (mm)	565	580	595
Longitud del Telescopio (mm)	140	150	165
Ángulo del Telescopio	69.5°	69.5°	69.5°
Rake (mm)	50	50	50
Distancia entre Ejes (mm)	1122	1138	1154
Longitud de Vaina Inferior (mm)	485	485	485
Caída del Eje de Centro (mm)	60	60	60
Stack (mm)	581	590	604
Reach (mm)	392	405	416
Altura del Tubo Superior al Suelo (mm)	506	508	510
Ancho del Manubrio (mm)	720	720	720
Longitud de la Potencia (mm)	60	60	80
Tamaño de las Ruedas	27.5	27.5	27.5

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.