

TRANSEND E+ MID-STEP 45KMH

momentum



ESPECIFICACIONES

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
MOTOR	60Nm torque, 250W Mid Drive Motor, power by YAMAHA, SyncDrive Life motor
SENSOR	RideControl One ANT+, 5 power level plus auto mode
DISPLAY	ANT+ Wireless display compatible
BATERÍA	500Wh capacity Integrated Panasonic cell, partner with Panasonic, EnergyPak 500
CUADRO	
TALLAS	S, M, L
COLORES	Abyssal Green, Knight Shield
CUADRO	ALUXX aluminium, LDS (Mid Step)
TIJERA	ALUXX aluminium
COMPONENTES	
MANUBRIO	TR48A-00S1, aluminium 12D sweep back, rise 25 mm, width: 720mm
GRIPS	Momentum dual compound
POTENCIA	TDS-807-8 FOV 31.8
POSTE DE ASIENTO	Aluminium 30.9mm
ASIENTO	Selle Royal Essenza Moderate
PEDALES	Anti-slip
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Nexus 7sp RevoShift
FRENOS	Tektro HD-M275, hydraulic disc, 160mm [F/R]
PALANCAS DE FRENOS	Tektro HD-M275
CASSETTE	18 T
CADENA	KMC Z1eHX NP/NP
MULTIPLICACIÓN	Steel 42T Chain ring, 160mm crank

RUEDAS	
RUEDAS	Momentum, 27.5 aluminum, e-bike optimized
MAZAS	Shimano TX505 [F] Nexus 7 [R]
RAYOS	Stainless steel
NEUMÁTICOS	Kenda Kwick Seven.5, 27.5x2.20"
ACCESORIOS	
LUCES	Optional
CARRIER	Optional front and/or rear

Precio: \$69,900.00

GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L
Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm)	380	420	475
Ángulo de la Base del Poste de Asiento	73.5°	73.5°	73.5°
Longitud del Tubo Superior (mm)	565	580	595
Longitud del Telescopio (mm)	140	150	165
Ángulo del Telescopio	69.5°	69.5°	69.5°
Rake (mm)	50	50	50
Distancia entre Ejes (mm)	1122	1138	1154
Longitud de Vaina Inferior (mm)	485	485	485
Caída del Eje de Centro (mm)	60	60	60
Stack (mm)	581	590	604
Reach (mm)	392	405	416
Altura del Tubo Superior al Suelo (mm)	506	508	510
Ancho del Manubrio (mm)	720	720	720
Longitud de la Potencia (mm)	60	60	80
Longitud de la Biela (mm)	165	165	165
Tamaño de las Ruedas	27.5	27.5	27.5

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.