



ESPECIFICACIONES

MARCO	
TALLAS	Small, Regular, Large
COLORES	Dark Blue/Denim Blue/Brick Red/Matte Black
MARCO	ALUXX-Grade Aluminum
TENEDOR	ALUXX-Grade Aluminum Rigid fork
COMPONENTES	
MANUBRIO	Alloy riser bar
ESPIGA	Alloy forged
TUBO DE SILLÍN	alloy 30.9 x 350m
SILLÍN	Selle Royal VIVOErgo
PEDALES	Anti-slip, 9/16"
TRANSMISIÓN	
PALANCAS DE CAMBIOS	Shimano N3
DESCARRILADOR	N/A
TENSOR	Shimano N3
FRENOS	Tektro M275160 Rotor
CASSETTE	22T
CADENA	Belt drive
BIELAS	alloy forged 52T
EJE CENTRO	Sealed Cartridge

RUEDAS	
RINES	Double Wall, 6061 Aluminum
MANZANAS	F: bearing hub ; R Shimmano N3
RADIOS	Stainless 14G
LLANTAS	CST 1899 27.5x 2.1"

GEOMETRÍA

MARCO	S	M	L
Seat Tube Length (mm)	400	450	500
Seat Tube Angle	73,0°	73,0°	73,0°
Top Tube Length (mm)	570	590	610
Head Tube Length (mm)	140	160	180
Head Tube Angle	71,0°	71,0°	71,0°
Fork Rake (mm)	45	45	45
Wheelbase (mm)	1064	1085	1106
Chain Stay Length (mm)	445	445	445
Bottom Bracket Drop (mm)	50	50	50
Stack (mm)	574	593	612
Reach (mm)	394	409	423
Stand Over Height (mm)	778	803	828
Ancho de Manubrio (mm)	640	640	690
Largo de espiga (mm)	70	70	90
Tamaño de rueda	27.5	27.5	27.5

Todas las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso.
Imagen de referencia.