



## ESPECIFICACIONES

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
<b>MOTOR</b>	25Nm torque, 250W Rear Hub Motor, SyncDrive Move motor
<b>SENSOR</b>	RideControl GO, frame integrated LED display, 3 power mode
<b>DISPLAY</b>	ANT+ Wireless display compatible
<b>BATERÍA</b>	250Wh capacity Integrated Panasonic cell, partner with Panasonic, EnergyPak 250
CUADRO	
<b>TALLAS</b>	XS/S, M, L/XL
<b>COLORES</b>	Color A: Asphalt Green, Color B: Indigo
<b>CUADRO</b>	ALUXX aluminum, 1/8" head tube, 148mm drop-out, integrated KS18 kickstand mount
<b>TIJERA</b>	ALUXX aluminium, 1/8" steerer
<b>AMORTIGUADOR</b>	-
COMPONENTES	
<b>MANUBRIO</b>	Aluminum Dropper 31.8x 400/420mm
<b>GRIPS</b>	Momentum dual compound
<b>POTENCIA</b>	Aluminum 31.8
<b>POSTE DE ASIENTO</b>	Aluminium Forged 2-bolt micro adjust
<b>ASIENTO</b>	Selle Royal Vivo Ergo Moderate
<b>PEDALES</b>	Aluminum Platform
TRANSMISIÓN	
<b>MANETAS DE CAMBIO</b>	Shimano GRX
<b>DESVIADOR</b>	-
<b>CAMBIO TRASERO</b>	Shimano GRX 10-speed
<b>FRENOS</b>	Shimano GRX
<b>PALANCAS DE FRENOS</b>	Shimano GRX
<b>CASSETTE</b>	Shimano 11-36T, 10-speed
<b>CADENA</b>	KMC, X10
<b>MULTIPLICACIÓN</b>	Forged Alloy Crank Set, 42T
<b>EJE DE CENTRO</b>	-

RUEDAS	
<b>RUEDAS</b>	Momentum GX03V 700c Alluminum
<b>MAZAS</b>	eTracker Sport, 9mm QR [F], SyncDrive Move Rear Motor [R]
<b>RAYOS</b>	Stainless 13G[r], 14G[f]
<b>NEUMÁTICOS</b>	Kenda Kwick Journey, K1129, 700x38C, K-Shield, w/ Reflective
<b>EXTRAS</b>	-
ACCESORIOS	
<b>LUCES</b>	Optional
<b>CANDADOS</b>	ringlock compatible
<b>CARRIER</b>	Optional front and/or rear

**Precio: \$79,900.00**

## GEOMETRÍA

CUADRO	S	M	L
Longitud de la Base del Poste de Asiento (mm)	460	520	580
Ángulo de la Base del Poste de Asiento	74.5°	73.5°	73.0°
Longitud del Tubo Superior (mm)	550	575	600
Longitud del Telescopio (mm)	125	150	185
Ángulo del Telescopio	71.0°	72.0°	72.0°
Rake (mm)	45	45	45
Trail (mm)	73.3	66.7	66.7
Distancia entre Ejes (mm)	1038	1044	1064
Longitud de Vaina Inferior (mm)	435	435	435
Caída del Eje de Centro (mm)	75	75	75
Stack (mm)	578	605	639
Reach (mm)	390	396	405
Altura del Tubo Superior al Suelo (mm)	730	772	818
Ancho del Manubrio (mm)	600	640	680
Longitud de la Potencia (mm)	80	90	100
Longitud de la Biela (mm)	170	170	170
Tamaño de las Ruedas	700c	700c	700c

*Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*